

**Сравнение клеев для плитки TM Mapei и Peresit  
Keraflex и CM17**

**Keraflex** Улучшенный клей на цементной основе, без оползания на вертикальных поверхностях, с увеличенным открытым временем. Предназначен для укладки керамической плитки и натурального камня.

**CM17** Высокоэластичный клей для плитки для наружных и внутренних работ

Продукт Mapei	Технические характеристики (преимущества)	цена, грн.	расход, кг/м.кв. на 1мм слоя	Аналог Ceresit	Технические характеристики	цена, грн.	расход, кг/м.кв. на 1мм слоя
<b>Keraflex/25кг GR</b> - Керафлекс, сірий (C2TE) (Польша) , сірий клей	1) Адгезия <b>1,8 мПа</b> 2)Плотность смеси <b>1,5 кг/м³</b> - меньше расход при той же толщине слоя	<b>252,38</b>	2 - 5 кг/м.кв.	<b>CM 17</b> , 25кг Эластичная клеящая смесь	1) Адгезия к основаниям <b>1,2 мПа</b>	<b>179,95</b>	2,35 - 3,2 кг/м.кв.

Характеристики	Ед.изм.	CM17	Keraflex
<b>Время потребления смеси</b>	ч.	2	<b>8</b>
<b>Расход сухой смеси при приклеивании керамической плитки ( шпатель №4)</b>	кг/м.кв.	2,4	<b>2</b>
<b>Стоимость 1кв.м.готового изделия ( шпатель №4)</b>	грн.	<b>17,28</b>	<b>20,19</b>
<b>Открытое время</b>	мин.	20	<b>30</b>
<b>Корректировка плиток</b>	мин.	15	<b>60</b>
<b>Температура эксплуатации</b>	с	(-50;+70)	<b>(-30;+90)</b>
<b>Адгезия к основаниям</b>	мПа	1,0	<b>1,8</b>
<b>Расшивка швов</b>	стена(ч.)	-	<b>8</b>
	пол(ч.)	24	<b>24</b>
<b>Класификация EN 12004</b>		-	<b>P2TE</b>