

**Сравнение продуктов ТМ Marei и Ceresit  
Торсем и CN83**

**Торсем** - Специальное гидравлическое вяжущее для приготовления быстросохнущих (4 дня) стяжек со стандартным временем схватывания и контролируемой усадкой.

**CN83** Быстротвердеющая смесь для срочного ремонта бетонных и цементно-песчаных оснований внутри и снаружи зданий (толщина слоя от 5 до 35 мм).

Продукт Marei	Расчет стоимости строительной смеси	цена, грн.	расход	Аналог Ceresit	Расчет стоимости строительной смеси	цена, грн.	расход
<b>Торсем / 20кг</b> гідралічно в'яжуча речовина (Польща) <b>10-60 мм</b>	<b>180 кг</b> строительной смеси = <b>1 мешок</b> (x20кг) Торсем + <b>160кг фракции</b> =1x180,74+30*= <b>210,74грн.</b>	<b>180,74</b>	<b>1,7 кг/м.кв.</b> на 1 мм толщины	<b>CN 83, 25кг</b> Быстротвердеющая смесь <b>5-35 мм</b>	<b>175 кг</b> строительной смеси = <b>7мешков</b> (x25кг) CN 83 =91,18x7= <b>638,26 грн.</b>	<b>91,18</b>	<b>2 кг/м.кв.</b> на 1 мм толщины.

Характеристики	Ед.изм.	CN83	Торсем
<b>Соотношение компонентов</b>		<b>кол-во строит.смеси = кол-ву CN83</b>	<b>на 1мешок(20кг) Торсем - 140-160кг фракции</b>
<b>Стоимость 1кв.м.готового изделия при толщине 1см</b>	грн.	<b>72,92</b>	<b>19,90</b>
<b>Время потребления смеси</b>	ч.	<b>2</b>	<b>8</b>
<b>Открытое время</b>	мин.	<b>30</b>	<b>40-60</b>
<b>Температура применения</b>	с	<b>(+5;+30)</b>	<b>(+5;+35)</b>
<b>Допускается хождение через</b>	ч.	<b>6</b>	<b>4</b>
<b>Готовность к эксплуатации</b>		<b>24 часа</b> для покрытий из керамики	<b>24 часа</b> для керамической плитки
		<b>72 часа</b> для других покрытий	<b>3 дня</b> для каменных плит
		<b>7 суток</b> - готовность к покраске	<b>7 дней</b> для текстильных и деревянных покрытий

\* 30грн-стоимость 160кг фракции (отсев) Ø10мм