Кровельно – фасадный центр
г.Кривой Рог, ул. Орджоникидзе, 63
Тел: (056) 462- 09-23, (067)606-77-33

Полимерные мембраны

06.04.16г.

	Наименование	Ед.изм.	Размеры	Описание	Область применения	Цена, грн. за ед.изм. с НДС
	LOGICROOF					
ПВХ	ПВХ Ecoplast V-GR 1,5 мм мембрана серая (Т)	м²	2,05х20 м	армированная стекловолокном, группа горючести - Г4	В качестве гидроизоляционного слоя в балластных и инверсионных кровельных системах. Обладает повышенной прочностью на прокол.	**197,93**
	ПВХ Ecoplast V-RP 1,5 мм темно-серая (Т). Дорожка пешеходная	м²	1х20 м	армированная полиэстеровой сеткой с нескользящим верхним слоем, группа горючести - Г2	В качестве гидроизоляционного слоя в кровельных системах с механическим креплением.	**325,34**
	ПВХ Logicbase V-SL 1,5 мм мембрана желтая (Logicroof T-SL)	м²	2,05х20 м	двухслойная, неармированная, группа горючести - Г3. Имеет специальный сигнальный слой для облегчения обнаружения мест повреждений	В качестве гидроизоляции тоннелей, фундаментов, подземных частей зданий и сооружений. Обладает повышенной эластичностью и пониженной токсичностью при горении. Не стабилизирована от воздействия УФ.	**161,39**
	ПВХ Logicbase V-SL 2,0 мм мембрана желтая (Logicroof T-SL)	м²	2,05х20 м			**209,57**
	ПВХ Logicbase V-ST 1,6 мм мембрана светло-зеленая (Logicroof T-PL)	м²	2,05х20 м	неармированная, светло-зеленого цвета. Одна из сторон материала имеет специальную фактурную поверхность, которая не позволяет слипаться мембранам между собой	В качестве гидроизоляции тоннелей, фундаментов, подземных частей зданий и сооружений. А также в качестве защитного слоя гидроизоляционных ПВХ мембран LOGICBASE V–SL (LOGICROOF T–SL).	**217,34**
	ПВХ Logicroof V-RP 1,2 мм мембрана серая (CE)	м²	2,10х25 м	армированная полиэстеровой сеткой, группа горючести - Г1(1,2 мм), Г2	В качестве гидроизоляционного слоя в кровельных системах с механическим креплением	**180,84**
	ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая (CE)	м²	2,10х20 м			**211,59**
	ПВХ Logicroof V-SR 1,5 мм мембрана серая	м²	2 шт. 1х10 м	неармированная, группа горючести - Г 4	Для изготовления элементов усиления и сопряжения с различными конструкциями, такими как трубы, воронки и др.	**221,54**
	ПВХ Logicroof V-SR 1,5 мм мембрана серая	м²	2х20м			**221,54**
	ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожка серая	шт.	0,6*0,6м (50 шт/упак)	Экструзионная пешеходная дорожка со специальной антискользящей насечкой на лицевой стороне и каналами для отвода воды.	Обеспечивает эффективное распределение пешеходных нагрузок на полимерную кровлю без использования дополнительных жёстких слоёв, отлично сваривается с мембранами из ПВХ.	**328,37**
	LOGICPOOL					
ПВХ	ПВХ LogicPOOL V-RP 1,5 мм мембрана Blue	м²	2,05х25 м	армированная полиэфирной сеткой, с гладкой структурой поверхности, группа горючести - Г 4	Для декоративной и гидроизоляционной облицовки плавательных бассейнов.	**430,05**

	Наименование	Ед.изм.	Размеры	Описание	Область применения	Цена, грн. за ед.изм. с НДС
ПВХ	ПВХ LogicPOOL V-RP 1,5 мм мембрана Sky Blue	м²	2,05х25 м	армированная полиэфирной сеткой, с гладкой структурой поверхности, группа горючести - Г 4	Для декоративной и гидроизоляционной облицовки плавательных бассейнов.	**430,05**
Комплектация для полимерных мембран						
Воронки, аэраторы	Аэратор (флюгарка) ПВХ, цвет серый	шт.	h=225мм, Ø= 75мм.	применяется при устройстве дышащей кровли	для санации кровельной системы и отведения избыточного пара из кровельной конструк-ции.Устанавливают на кровлях, устраиваемых над помещениями с повышенной влажностью (бас-сейны, сауны, цеха по производству картона, и т. д.)	**673,33**
	ПВХ аэратор кровельный	шт.	75х240мм			**572,33**
	ПВХ воронка экструдированная	шт.	110х240 мм	Идеально приваривается к мембранам ТехноНИКОЛЬ благодаря специальному покрытию.	Воронка устанавливается в пониженных местах и применяется для отвода воды с поверхности кровли.	**694,49**
	Переливная воронка ПВХ	шт.	375мм, 10х10.	Боковая воронка с углом 90º цвет серый	Быстро и эффективно отводит воду через кровельные или балконные парапеты.	**913,81**
Доборные элементы	Гермафлекс–147 *	шт.	1шт. = 0,84кг	полиуретановый герметик, серый	для герметизации стыков	**259,52**
	ПВХ металл Logicroof серый	м²	1х2	многослойный стальной лист с ламинированным ПВХ покрытием	Для крепления ПВХ мембраны в местах примыкания кровли, для промежуточного крепления мембраны на стенах и парапетах, изготовление защитных фартухов, компенсаторов деформационных швов, отделки свесов карнизов.	**1 034,05**
	ПВХ угол	шт.	h=50; d=120	(универсальный конус)	Для крепления мембраны в местах примыкания кровли, для промежуточного крепления мембраны на стенах и парапетах	**62,52**
	ПВХ угол внешний	шт.	270 град	Готовый ПВХ внешний угол для быстрого и качественного усиления внешнего угла.		**134,67**
	ПВХ угол внутренний	шт.	90 град	Готовый ПВХ внутренний угол для быстрого и качественного усиления внутреннего угла.		**115,43**
Крепеж	Планка прижимная *	шт.		Планка прижимная	Для крепления мембраны в местах примыкания кровли, для промежуточного крепления мембраны на стенах и парапетах	**109,52**
	Рейка прижимная стальная *	пог.м	3000х31х 1,5	Рейка прижимная стальная		**43,78**
	Рейка краевая алюминиевая *	шт.	3м/п	Рейка краевая алюминиевая, 1шт.=3м/п		**135,56**
	Рейка прижимная алюминиевая *	м	3м/п	Рейка прижимная алюминиевая, 1шт.=3м/п	Для крепления мембраны в местах примыкания кровли, для промежуточного крепления мембраны на стенах и парапетах	**38,19**
	Рейка прижимная стальная *	м	3м/п	Рейка прижимная стальная, 1шт.=3м/п		**18,21**

Примечание: * - заказные позиции