



кровельно-фасадный центр <b>Название</b>	ед.изм	Цена с ндс /ед.изм.	ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА		
Антикоррозионные краски без запаха на водных полимерах					
<u>Aqua Primer 1K,</u> антикорозійний грунт по металу на водних полімерах	кг	140,40	<u>Цвета:</u> черный и красно коричневый <u>Расходы:</u> 0,15-0,2кг на м.кв Антикоррозионный грунт на водных полимерах выпускаються вязкости под аппарат и кисть. Антикоррозионная стойкость на уровне ГФ-021. <u>Без запаха, содержит антикоррозионные добавки.</u>		
Aqua Protect 1K, антикорозійний грунт-емаль по металу на водних полімерах	кг	194,69	<b>Цвета:</b> согласование м.кв Антикоррозионая краска-грунт на водных полимерах выпускаються вязкости под аппарат и кисть. Антикоррозионная стойкость на уровне стандартных органорастворимых красок, высокая твердость. Без запаха, содержит антикоррозионные добавки.		
Покриття для гідроізоляції, та ремонту мінера	альних пове	<u>ерхонь</u>			
<u>Hudro Elastik 1K,</u> гідроізоляційне покриття для мінеральних поверхонь	кг	131,04	<u>Цвета:</u> согласование  на м.кв - мин.основания Краска на водных полимерах цветная по дереву, металлу, стеклу, бетону и др. минеральным основаниям. <u>Не содержит наполнителей поглощающих воду, обладает высокой водостойкостью, не содержит антикоррозионных добавок</u>		
Repellent Additive, "Рідка кераміка", просочувальна, проникаюча гідроізоляція	кг	280,80	<u>Цвета:</u> изумрудная вязкая жидкость. Принцип работы проникающая изоляция, запечатка пор,		
<u>Damping Mix</u> , водний каучук, (багатофункціональний гідроізоляційний полімер-еластомер)	КГ	348,19	<u>Цвет:</u> белая мутная жидкость. Еластичная добавка для водных красок, мастик, смесей, шпатлевок. Грунтовочная смесь для минеральных оснований: штукатурок, бетонов, глины.		
<u>Skrepa,</u> скріпляючий концентрат водного полімеру	КГ	224,64	Вид: желтоватая мутная жидкость. скрепляющий грунт, концентрат разбавление 1 к 1 или 1 к 3 с водой (для средней скрепляющей способности. Расходы: 0,35-0,5кг на м.кв		





кровельно-фасадный центр Название	ед.изм	Цена с ндс /ед.изм.	ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА		
<u>Acro Abraziv</u> , адгезійно-грунтувальна суміш ( <u>MIKRO ABRAZIV )</u>	кг	78,62	Вид: вязкая сметанообразная система выпускается в 2-х модификацияхМІККО ABRAZIV (мелкое наполнение) и МІХ ABRAZIV(крупные и мелкие фракции) Расходы МІККО ABRAZIV : 0,15-0,35кг на м.кв Расходы МІХ ABRAZIV : 0,4-0,6кг на м.кв		
Acro Abraziv, адгезійно-грунтувальна суміш (MIX ABRAZIV)	кг	101,09	Вид: вязкая сметанообразная система выпускается в 2-х модификацияхМІККО ABRAZIV (мелкое наполнение) и МІХ ABRAZIV(крупные и мелкие фракции) Расходы МІККО ABRAZIV : 0,15-0,35кг на м.кв Расходы МІХ ABRAZIV : 0,4-0,6кг на м.кв		
Покриття для деревини:					
Water oil mix, водне масло з акріл-силіконами (грунт) прозоре	кг	336,96	<u>Цвет:</u> прозрачный (тонируеться водными пастами)		
Water oil mix, водне масло з акріл-силіконами (фініш)	кг	475,49	<u>Цвет:</u> прозрачный (тонируеться водными пастами)		
<u>Tinting Mix,</u> тонувальний спиртовий концентрат	л	168,48	Тонировочный спиртовой краситель для дерева для равномерного пропитывания дерева (концентрат, полутона путем разбавления водой) <b>Цвета</b> : черный, коричневый, черно-красный, красный, зеленый, синий, коричневый		
Oil Baze, просочувальне масло на скипидарі (суміш тунгового і масла льна)	кг	336,96	Применяется для глубокой пропитки дерева как снаружи так и внутри помещений. Образовывает еластичный гель внутри древесины <u>Цвет:</u> прозрачный		
BondinPlast, лакове покриття на водних полімерах	кг	187,20	Применяеться для внутренней и наружной защиты дерева и минеральных оснований. <u>Цвет:</u> прозрачный/матовый		
Гидрофобизация и защита кирпича, натуральных камней					
Очущувач солей, та цементних залишків	Л	93,60	Применяется для очистки солей, остатков растворов и других загрязнений с кирпичей и фасадов		
Silano Gidrofob 1H, гідрофобізатор на полімерній основі	Л	393,12			
<u>Silano Gidrofob 1K,</u> гідрофобізатор на водних селіконах	л	205,92			





кровельно-фасадный центр <b>Название</b>	ед.изм	Цена с ндс /ед.изм.	ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА			
Полимеры	одшеш	Tana a rida tadinami	<u> </u>			
Антикоррозионные грунты и химически стойкие краски						
<u>Silano Zn,</u> система холодного цинкування антикорозійний грунт	кг	421,20				
<u>Silano Zn,</u> система холодного цинкування антикорозійний грунт <u>в модификации AUTO</u> <u>усиленная</u>	КГ	519,48				
Emal Antiquity 2K, блок сополімер поліуретану, ізносостійка емаль	КГ	655,20	Износостойкая и химически стойкая емаль, (упаковки 2,625 и 21кг)			
<b>Primer PVH 1K ,</b> грунтовка антикорозійна хімічно стійка	кг	702,00	Химически стойкая износостойкий грунт (стоит на высокую химическую нагрузку до 65-80 С. С добавкой катализатора перед применением +10% ICO Active *обладает удобством нанесения и более высокими експлуатационными свойствами (для нефтетоплива, удобрений КАС, кислот, щелочей)			
<b>Emal PVH 1K,</b> емаль антикорозійна хімічно стійка	КГ	767 52	Химически стойкая емаль (стоит на высокую химическую нагрузку до 65-80 С. С добавкой катализатора перед применением +10% ICO Active *обладает удобством нанесения и более высокими експлуатационными свойствами (для нефтетоплива, удобрений КАС, кислот, щелочей)			
<u>ICO Activ</u> , каталізатор модифікатор для органорозчиних матеріалів	КГ	599,04	Применяется в качестве добавки в органорастворимые краски от 5-10% от массы. Перед применением необходимо смочить (смешать катализатор и полярный растворитель в пропорции 1 к 1 или 1 к 2 по объему. Усреднить и добавить в органорастворимую краску			
Резиновая мастика пу	КГ	535,39	Заказная позиция			
Lak Pur 2K, двохкомпонентний поліуретановий компаунд в модификації: Prepolimer	КГ	542,88				





КРОВЕЛЬНО-ФАСАДНЫЙ ЦЕНТР			10.06.171.
Название	ед.изм	Цена с ндс /ед.изм.	ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА
<u>Температуростійкі покриття</u>			
<u>Silano Al400,</u> грунт-емаль температуростійка кремнійорганічна	кг	591,55	
<u>Silano Al600,</u> грунт-емаль температуростійка кремнійорганічна	кг	786,24	
<u>Silan 08K</u> , лак температуростійкий кремнійорганічний	кг	617,76	
<u>Fireproof Lak 1K</u> , вогнетривкий лак горячего отвердження	кг	1160,64	
Специализированные покрытия для водного	, воздушно	го, наземного трансп	<u>орта</u>
<u>Silano Zn,</u> система холодного цинкування антикорозійний грунт <u>в модификации AUTO</u>	КГ	519,48	
Emal Antiquity 2K, блок сополімер поліуретану, ізносостійка емаль	кг	655,20	Износостойкая и химически стойкая емаль, (упаковки 2,625 и 21кг)
Protective Emal Pur 2K, Блок-сополімер поліуретану, УФ стабільна емаль	кг	917,28	
Protective Lak Pur 2K, Блок-сополімер поліуретану, УФ стабільний лак	КГ	1020,24	
<u>Разбавители специализированные</u>			
<u>Raj 4A</u> , універсальний полярний розчинник для полімерів	Л	159,12	
Raj 5A, полярний розчинник для полімерів середньої реактивності	Л	280,80	
<u>Скіпідар Живичний (</u> 0,5л = 0,4кг)	ШТ	193,75	