

IZOFAST® мастики		Витрати на 1кв/м	Область застосування	Упаков ка	Ціна	
					за кг./л.	за відро
1	Мастика бітумно-полімерна ТМ IZOFAST®	2,5кг на 1 шар. Рекомендується 2 шари	Для гідроізоляції фундаменту	3кг	85,71	257,13
				10кг	85,51	855,14
				20кг	83,03	1 660,59
2	Мастика гідроізолююча ТМ IZOFAST®	2,5кг на 1 шар. Рекомендується 2 шари	Для ремонту покрівлі	3кг	86,74	260,21
				10кг	86,71	867,06
				20кг	84,10	1 682,02
3	Мастика бутил - каучукова ТМ IZOFAST®	2,5кг на 1 шар. Рекомендується 2 шари	Для влаштування нової покрівлі	3кг	95,66	286,97
				10кг	95,60	956,02
				20кг	94,01	1 880,10
4	Праймер бітумний ТМ IZOFAST®	0,35-0,5л на 1 шар. Рекомендується 1 шар	Бітумна ґрунтівка	3л	101,46	304,39
				10л	101,16	1 011,56
				20л	98,80	1 976,06
5	Мастика клеюча каучукова KH-2 ТМ IZOFAST®	На торцеві частини - 0,1 кг на 1 п.м. (Ширина нанесення - 10 см). На єндовний килим - 0,4 кг на 1 п.м. (Ширина нанесення - 20 см). На примикання до цегляної трубі і стіни - 0,75 кг на 1 п.м. (Ширина нанесення - 50 см). Проклейка стиків підкладкового килима 0,1 кг на 1 п.м. (Ширина нанесення - 10 см). Збільшення витрати мастики не веде до поліпшення клейкості.	Для приклеювання бітумної черепиці та EXPS	3кг	91,42	274,27
				10кг	91,39	913,91
				20кг	89,32	1 786,43
6	Гермабутил ТМ IZOFAST®	Норма витрати мастики на 1 м.п. робочої поверхні (при ширині шва 10-15 см) становить 500 - 750гр.	Стиковий герметик. Для зовнішніх робіт по герметизації стиків і швів бетонних і металевих конструкцій, теплиць	3кг	165,06	495,18
				10кг	163,26	1 632,60
				20кг	164,58	3 291,52