

Назва та призначення	Марка	Витрати	Од	Грн
ПЛАСТИФІКАТОРИ, ДОБАВКИ				
Протиморозна добавка "Віртуоз" до бетону і цементних розчинів "Зв1"(антифриз до -20°С, прискорювач, пластифікатор)		2,5л-7,5л на 100кг цементу	1л	51,65
			5л	145,34
			10л	277,44
Пластифікатор "КЕШ" для приготування якісних штукатурних і кладочних розчинів на основі цементу. Замінник вапна. Дає міцність і пластичність, немає розшарування розчину - "не сідає" пісок	"Кэш"	0,2л -0,4л на 25кг цементу	1л	49,54
			5л	139,78
			10л	273,12
Суперпластифікатор "Віртуоз- 31" до бетонів (збільшує міцність, рухливість в 7 разів, дає економію цементу)	"Віртуоз -31"	на 100 кг цементу 0,5-2 л; для бетонів від 0,5 л до 1,5 л	1 л	50,40
			5 л	144,48
			10 л	277,82
Суперпластифікатор "Віртуоз- 21" (тепла підлога) Підвищує міцність стяжки, її теплопередачу	"Віртуоз -21"	на 100 кг цементу: від 0,5 л до 2 л для стяжки з підігрівом; від 0,5 л до 1,5 л для бетонів;	1 л	50,78
			5 л	142,37
			10 л	272,54
Прискорювач "ШАТЛ" для цементних розчинів, клеїв, стяжок, бетонів, сухих будівельних сумішей. Прискорює набір міцності в 3 рази - розпалубка через 24 години, технологічне переміщення через 12 годин; діє від - 7°С	"Шатл"	0,42л -1,4л на 25кг цементу	1л	48,48
			5л	134,69
			10л	269,38
Прискорювач схоплювання "Віртуоз-старт" для цементних розчинів, клеїв, стяжок, бетонів, сухих будівельних сумішей, для систем зовнішньої теплоізоляції (прискорює гідротацію цементу, залишає поверхню гладкою, технологічне переміщення через 1-5 годин)	"Старт"	1-5% до маси цементу	100г	39,46
			1000г	351,55
ГРУНТІВКА "Мультилатекс М-7" глибокого проникнення для: бетону, газобетону, стяжок, цегли, штукатурки, гіпсових плит і підлог з підігрівом, з метою зменшення водопоглинання, посилення адгезії	"М-7"	Концентрат 1:10 (1 л на 110 м ²)	1 л	187,87
			5 л	899,33
ТурбоДефомер "ТДФ- 77" поверхня гладка, красива, міцна, без бульбашок, для стяжок з підігрівом, підвищує теплопередачу	"ТДФ-77"	0,05-0,3% до ваги сухої суміші: на 100кг розчину при 0,1%=0,1 кг	100 г	57,12
			1 кг	562,08
Фібра універсальна "АВ-1" - армуючі волокна в кладки, штукатурні, шпаклівочні розчини, в сухі будівельні суміші, стяжки, самовирівнюючі підлоги, клеї, бетони (усувають розтріскування, збільшують міцність, водонепроникність, еластичність)	"АВ-1"	від 0,2кг до 1кг на 1 м ³ розчину	50 г	44,93
			100 г	88,61
			200 г	177,50
			1 кг	875,90

Назва та призначення	Марка	Витрати	Од	Грн
Замінник вапна "Віртуоз -110" пластифікатор до кладочного та штукатурного розчину (дає пластичність, повітрявтягування, зручність, морозостійкість, протидію висолам). (20шт. по 20г=1000кг вапна)	"Віртуоз-110"	10 г на 50 кг розчину	10 г	21,12
ОЧИЩЕННЯ ТА ЗАХИСТ ФАСАДІВ				
Очищувач "СОФТ-1" Концентрат 1:4 для фасадних поверхонь, миттєво розчиняє бруд: білі плями висолів, цементу, іржі	"СОФТ-1" (концентрат)	1 л концентрату на 10 м ² в співвідношенні 1 л до 1-4 л води	0,5 л	256,22
			1 л	493,63
Очищувач "СОФТ-2" Концентрат 1:2 для фасадних поверхонь, миттєво розчиняє бруд: білі п'ятна висолів, цементу, іржі	"СОФТ-2" (концентрат)	1 л концентрату ~ від 5 м ² у співвідношенні 1 л до 1-2 л води	0,5	141,12
			1 л	268,51
Гідрофобізатор "Ф-1" захистник фасадів, цегли, бетонних парканів, плит, каменів, штукатурки, виробів з гіпсу (в.ч. ГКЛ), бетону та інших поверхонь (від води та висолів), проникає до 40мм. Захист до 10років, дає глянець, можлива повторна обробка по сухому, без появи висолів	"Ф-1" акрил (концентрат)	1:3 води 1 л на 20 м ²	1 л	187,87
			5 л	915,36
Гідрофобізатор "Віртуоз Ф-9" захищає фасадну цеглу, облицювальну керамічну цеглу, силікатну цеглу, бетон, штукатурки різних видів, вапняк, гіпсу, шифер, натуральний та штучний камінь, деревину та інші буд. матеріали	"Ф-9" (концентрат)	1:24 води, 0,15-0,3 л / м ² розчиненого	1 л	712,90
Гідрофобізатор "Віртуоз ФМ-11" захищає фасадну цеглу, облицювальну керамічну цеглу, силікатну цеглу, бетон, штукатурки різних видів, вапняк, гіпсу, шифер, натуральний та штучний камінь, деревину та інші буд. матеріали	"ФМ-11"	0,15-0,3 л / м ²	1 л	297,41
			5 л	1425,60
АНТИ ГРИБКОВІ ЗАСОБИ				
Антигрибкова пропитка "Пліснява-1"(біосрібло) миттєво вбиває плісняву, віруси, бактерії, грибки, безпечна для людини	"Анти Пліснява-1" (біосрібло)	Для не пористих поверхонь від 100-120 мл на 1м ² ; Для пористих поверхонь від 180-600 мл на 1м ²	0,5 л	126,72
			1 л	218,21
			5 л	1056,00
Антигрибкова пропитка "Пліснява-2" (добавка) для будівельних розчинів та готових поверхонь, що вражені грибок. Знищення + довготривалий захист	"Анти Пліснява -2"	Для не пористих поверхонь від 150 мл на 1м ² ; Для пористих поверхонь від 300 мл на 1м ² ; Добавка у бетон/розчин від 10 л - 20 л на 1м ³ бетону, розчину	0,5 л	63,36
			1 л	126,72
			5 л	633,60
ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ				
Мастика гідроізоляційна бітумно-каучукова "Бар'єр", не густа, рідка, гнучкіша на морозі чим простий бітум, наносити можна в мороз до -20°C	"Бар'єр"	для гідроізоляції ~ 2 кг на 1м ² , для облаштування покрівлі ~ 5 кг на 1м ²	5 кг	471,74
			10 кг	907,20
			20 кг	1782,91

Назва та призначення	Марка	Витрати	Од	Грн
Мастика гідроізоляційна каучукова "Сільвер". Зовнішня і внутрішня гідроізоляція фундаментів, цоколів, басейнів, санвузлів, даху, будь-яких з'єднань, з бетону, скла, металу, пластмас, а також для бетонних, з/б і кам'яних стиків, оцинкованих дахів і облаштування стиків панельних будинків	"Сільвер"	при ширині стику 150мм на 1 м/п витрата 0,64кг; гідроізоляція 2кг на 1м ² ; покрівля 4кг на 1м ²	5 кг	643,01
			10 кг	1247,62
Проникаюча гідроізоляція по бетону "Віртуоз ОС-1" (проникає в бетон до 1м товщини). Гідроізоляція бетонних, залізобетонних та монолітних конструкцій, штукатурки	"ОС-1"	0,8 -1,1 кг/м ²	1 кг	217,92
			5 кг	1017,60
			15 кг	2968,32
Гідроізоляція бетону "Віртуоз ОС-2" (добавка для рідкого бетону) на стадії приготування	"ОС-2"	1% сухої суміші від маси цементу у бетонному розчині, на 1 м ³ бетону складає 4 кг	1 кг	230,40
			4 кг	870,91
			8 кг	1741,06
			12 кг	2585,66
Проникаюча гідроізоляція бетону "Віртуоз ОС-3" (для швів, тріщин, стиків, примикань) для облаштування і відновлення гідроізоляції існуючих і таких, що знаходяться на стадії будівництва монолітних і збірних бетонних і залізобетонних конструкцій усіх категорій тріщиностійкості марки не нижче М100	"ОС-3"	При січенні 25х25 мм. ~ 1,7 кг/м.п 200 грамів води на 1 кг матеріалу	1 кг	205,06
			5 кг	960,00
			15 кг	2841,60
Гідроізоляція обмазочна "Віртуоз ОС-4" , суха цементно-полімерна суміш для гідроізоляції фундаментів, басейнів, гідротехнічних споруд, резервуарів для зберігання води, а також для санвузлів, душових кімнат і т.п.Тримає тиск водяного стовпа заввишки до 80 м.	"ОС-4"	1,5-2 кг/на 1м ² ; Витрата 1кг на 1мм товщину на 1м ² в 2 шари по 1мм	1 кг	140,93
			5 кг	640,13
			15 кг	1920,00
Модифікатор "Віртуоз ОС-5" для гідроізоляції розчинів та бетонів (надає гідроізоляційні властивості, прискорює час тужавіння, дає пластичність, підвищує адгезію, дає можливість набирати бетону міцності у воді)	"ОС-5"	Як прискорювач 0,5-2 л на 100 кг цементу, від 5 хвилин - 2 годин. Для гідроізоляції 3 л на 100 кг цементу	1 л	381,60
			5 л	1908,00
Гідропломба "Віртуоз ОС- 7" для швидкої ліквідації напірної течії в конструкціях виконаних з бетону, каменю, цегли. Застосовується у разі коли інші суміші вимиваються водою	"ОС-7"	1л води на 5 кг сухої суміші	1 кг	206,59
			5 кг	1024,13
КЛЕЯ ТА ПРЕМІКСИ				
Премікс "ПСМ-11" стандарт КЛЕЙ для ПЛИТКИ. Для швидкого і економічного приготування клею презначеного для облицювання бетонних, цегляних, цементних поверхонь плиткою з водопоглинанням більше 1% розміром не більше 30х30 см	"ПСМ-11"	1 пакет (60г) = 25 кг клею	60 г	37,44
Премікс "ПСТ-85" преміум КЛЕЙ для ПІНОПЛАСТУ і облаштування захисного армуючого шару при утепленні фасадів будівель, морозостійкий.	"ПСТ-85"	1 пакет (460 г) = 25 кг клею	460 г	151,20
Премікс "ПСТ-83", "Стандарт" - клей для пінопласту; для систем утеплення і армування, будь-якої плитки з природного каменю, скла, а також облицювання підлог, що підігріваються, гіпсокартону; відмінна фіксація, морозостійкий	"ПСТ-83"	1 пакет (300 г) = 25 кг клею	300 г	105,12

Назва та призначення	Марка	Витрати	Од	Грн
ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ				
Вогнебіозахист для деревини "Варта", ТМ "Віртуоз" для комплексного захисту від загоряння, поширення полум'я, гниття, цвілі, синяви та комах- деревоточців дерев'яних матеріалів	"Варта"	від 0,3-0,6 л/ м ²	5 л	339,26
			10 л	646,46
Морилка ЕкоДекор, водорозчинна	Чорна Червона Зелена Коричнева Синя Фіолетова Помаранчева Рожева Жовта	0,1л на 1м ²	1 л	87,17
			5 л	397,06
			10 л	781,06
Морилка ЕкоДекор, водорозчинна	Біла	0,1л на 1м ²	1 л	106,37
			5 л	473,86
			10 л	947,33
ПІГМЕНТИ - Барвник для полімерів для ПВХ, ПП, ПЕТ, смол, суперконцентратів. Не вигорають				
Чорний П-10	П-10	1%-5% по масі цементу	0,5кг	96,00
			25 кг	4007,04
Коричневий шоколадний П-12	П-12	1%-5% по масі цементу	0,5кг	99,46
			25 кг	4249,92
Червоний темний П-21	П-21	1%-5% по масі цементу	0,5кг	96,00
			25 кг	4007,04
Червоний П-24	П-24	1%-5% по масі цементу	0,5кг	96,00
			25 кг	4096,32
Цегляний П-25	П-25	1%-5% по масі цементу	0,5кг	96,00
			25 кг	4096,32
Помаранчевий темний П-36	П-36	1%-5% по масі цементу	0,5кг	105,12
			25 кг	4544,64
Бурштиновий темний П-40	П-40	1%-5% по масі цементу	0,5кг	96,00
			25 кг	4007,04
Жовтий темний П-42	П-42	1%-5% по масі цементу	0,5кг	96,00
			25 кг	4007,04
Жовтий П-43	П-43	1%-5% по масі цементу	0,35кг	99,46
			20 кг	3584,26
Зелений П-53	П-53	1%-5% по масі цементу	0,5кг	121,92
			25 кг	5310,72
Перлиновий П-98	П-98	1%-5% по масі цементу	0,5кг	198,72
			25 кг	9152,64
Білий П-99	П-99	1%-5% по масі цементу	0,5кг	94,08
			25 кг	3968,64